

Trocknungsbeschleuniger T510 für TRACTOL T329

- Verwendung:** T510 ist ein Trocknungsbeschleuniger für TRACTOL T329. Beschleunigt die An- und Durchtrocknung von Kunstharz-Lack. Die Kombination von speziellen Additiven verbessert die physikalische Antrocknung und die oxidative chemische Vernetzung von Kunstharz-Lack.
- Topfzeit:** Die Lagerfähigkeit von mit T510 versetzten Lacken wird deutlich reduziert, eine Topfzeit im herkömmlichen Sinne wie z.B. bei 2K-Lacken kann jedoch nicht angegeben werden.
- Anwendung:** Kunstharz-Lack kann mit 5 bis maximal 20% (Vol.) T510 beschleunigt werden. Dazu wird die gewünschte Menge T510 langsam in den Kunstharz-Lack eingeführt. Nach gründlicher Homogenisierung kann die Applikationsviskosität (wenn erforderlich) mit TRACTOL Verdünner T002 /072 eingestellt werden.
- Trocknungszeiten:** Der Einfluss von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Applikationsverfahren, Untergrund, Farbton und Einsatzmenge lässt eine genaue Angabe der Reduzierung von An und Durchtrocknung durch die Zugabe von T510 nicht zu. Im Allgemeinen können Reduzierungen von 10 – 25% erreicht werden. Die für die jeweilig vorliegenden Bedingungen ideale Zusatzmenge muss im Versuch ermittelt werden.